TECHNIKAI ADATLAP







Gorilla Crystal Clear Mounting Tape
Kristálytiszta, kétoldalas rögzítőszalag

A Gorilla Crystal Clear Mounting Tape egy kristálytiszta, kétoldalas akril rögzítőszalag, amely tartós, erős kötést hoz létre különféle felületeken beltéren és kültéren egyaránt. Teljesen átlátszó, így ideális olyan helyekre, ahol a szalag nem lehet látható. Fúrás nélküli megoldás képek, dekorációk, műanyag, fém vagy üveg felületek rögzítéséhez. Ez a típus a Gorilla Mounting Tape család átlátszó változata, és nem azonos a Heavy Duty vagy Max Strength verziókkal.

Kiszerelés:
2,54 cm × 1,52 m Gorilla Crystal Clear Mounting Tape
2,54 cm × 3,8 m Gorilla Crystal Clear Mounting Tape XL
2,5cm x 2,5cm / 24db Gorilla Mounting Clear Tape Squares

Felhasználási területek:
Átlátszó és tiszta alkalmazásokhoz ideális:

- üvegfelületeken
- plexi / akril lapokon
- kirakatokban
- fényképek, dekorációk láthatatlan rögzítésére
- műanyagok (PE/PP kivételével)
- csempén, fémen, lakkozott fán
- kültéri dekorok rögzítésére
- autó- vagy motoralkatrészek könnyű rögzítése (nem szerkezeti)
- háztartási tárgyak, kisebb polcok, élek, panelek

Kompatibilis felületek:

- fém, fa, műanyag, üveg, csempe / kerámia, vinil, kő, tégla, festett vagy lakkozott felület,

Nem ajánlott:

- erősen texturált, porózus fal, frissen festett fal, magas olajtartalmú műanyag és gumi

Gorilla Glue Hungary
Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu
BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798

Műszaki adatok:

- Szalagtípus: Kristálytiszta, kétoldalas akril mounting tape
- Szín: Teljesen átlátszó
- Vastagság: kb. 1 mm
- Ragasztó: Erős akril adhesive
- Kötés: Állandó
- Teherbírás: Max. 6 kg / tekercs (gyári adat)
- Terhelési szabály: 23 cm szalag = 1 kg
- Beltéri használat: Igen
- Kültéri használat: Igen (időjárásálló)
- UV-állóság: Igen
- Vízállóság: Igen
- Hőmérséklet-állóság: jó kültéri tartósság, de pontos értéket a gyártó nem ad meg
- Eltávolíthatóság: Felületsérülést okozhat
- Kézzel téphető?: Nem, csak vágható
- Élelmiszerrel érintkezhet? Nem

Alkalmazási lépések:

Felület előkészítése:

- Tisztítsa meg a felületet: por-, zsír- és szennyeződésmentes legyen.
- Szobahőmérséklet a legideálisabb.
- Mindkét felületnek teljes érintkezést kell biztosítania.

Felhelyezés:

- A szalagot a védőfólia rajta hagyásával vágja méretre.
- Rögzítse a felületre, majd dörzsölje át a teljes szakaszt.
- Távolítsa el a védőfóliát.
- Helyezze rá a tárgyat, és nyomja erősen 30–60 másodpercig.

TIPP: A fólia könnyebben eltávolítható, ha a szalag egyik sarkát összecsípve enyhén megnyújtja, amíg a fólia felválik.

Tárolás:

- Tárolja +5 °C és +25 °C között, száraz helyen.
- Fagyástól és közvetlen napfénytől védeni kell.
- Eltarthatóság: 36 hónap felbontás után.

Biztonság:

- A termék nem minősül veszélyesnek a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.
- A felhelyezéshez nincs szükség különleges védőeszközre, de javasolt kesztyű használata.

Jogi nyilatkozat:

A megadott adatok a gyártó tapasztalatán és laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak. Az értékek tájékoztató jellegűek. A felhasználónak mindig ellenőriznie kell az adott alkalmazásra való alkalmasságot. A gyártó a helytelen felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállal.

Gorilla Glue Hungary
Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu
BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798