



TECHNIKAI ADATLAP

Gorilla Heavy Duty Mounting Tape

Kültérre és beltérre egyaránt alkalmas, kétoldalas, habmagos rögzítőszalag

A Gorilla Heavy Duty Mounting Tape egy nagy teljesítményű, kétoldalas ragasztószalag, amely állandó, ipari erősségű kötést hoz létre sima és enyhén érdes felületeken.

Habosított (foam) hordozójának és erős ragasztórétegének köszönhetően kiválóan tapad kültéri és beltéri alkalmazásoknál is.

A termék időjárásálló, nedvességálló, és extrém hőmérsékletek között is megtartja tapadását. Különösen alkalmas tartós, fúrás nélküli rögzítésekre.

Kiszerelés:

2,54 cm x 1,52 m

Felhasználási területek:

Kültéri felhasználás:

- téglafalra dekorációk, táblák
- kerti vagy házszám jelölések
- ajtócsengők rögzítése
- kinti műanyag vagy fém elemek, díszlécek rögzítése,
- csempe vagy kő felületekhez tartós rögzítés

Beltéri felhasználás:

- képek, keretek, dekorációs elemek falra
- bútorra vagy ablakra szerelhető kiegészítők
- csempére, kerámiafalra ragasztás
- polctartók vagy kisebb tartók rögzítése
- fúrásmentes szerelés háztartásban

Kompatibilis felületek:

- fém, fa, műanyag, üveg, csempe / kerámia, vinil, kő, téglafal, festett vagy lakkozott felület,

Nem ajánlott:

- erősen texturált, porózus fal, frissen festett fal, magas olajtartalmú műanyag és gumi



Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragasztó.hu gorillaragasztó.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798



Műszaki adatok:

- Szalagtípus: Kétoldalas, habmagos (foam) rögzítőszalag
- Magvastagság: kb. 1 mm ($\approx$ hitelkártya vastagság)
- Szín: Fekete
- Szélesség: 2,54 cm
- Hossz: 1,52 m
- Ragasztó típusa: Ipari erősségű gumialapú adhesive
- Kötés jellege: Állandó, nagy szilárdságú kötés
- Teherbírás: max. 12 kg / tekercs (optimális körülmények között)
- Terhelési szabály: 12 cm szalag = 1 kg teher
- Működési hőmérséklet: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} - +120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Víz- és időjárásállóság: Igen
- Beltéri / kültéri használat: Igen / Igen
- Felületkompatibilitás: Sima és enyhén érdes felületek
- Kézzel téphető: Nem (ollóval vágható)
- Oldószermentes: Igen

Alkalmazási lépések:

Felület előkészítése:

- Tisztítsa meg a felületet: por-, zsír- és szennyeződésmentes legyen.
- Szobahőmérséklet a legideálisabb.
- Mindkét felületnek teljes érintkezést kell biztosítania.

Felhelyezés:

- A szalagot a védőfólia rajta hagyásával vágja méretre.
- Rögzítse a felületre, majd dörzsölje át a teljes szakaszt.
- Távolítsa el a védőfóliát.
- Helyezze rá a tárgyat, és nyomja erősen 30–60 másodpercig.

TIPP: A fólia könnyebben eltávolítható, ha a szalag egyik sarkát összecsiszpve enyhén megnyújtja, amíg a fólia felválk.

Tárolás:

- Tárolja $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ között, száraz helyen.
- Fagyástól és közvetlen napfénytől védeni kell.
- Eltarthatóság: 36 hónap felbontás után.

Biztonság:

- A termék nem minősül veszélyesnek a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.
- A felhelyezéshez nincs szükség különleges védőeszközre, de javasolt kesztyű használata.

Jogi nyilatkozat:

A megadott adatok a gyártó tapasztalatán és laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak. Az értékek tájékoztató jellegűek. A felhasználónak mindig ellenőriznie kell az adott alkalmazásra való alkalmasságot. A gyártó a helytelen felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállal.

Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798