HYBRID DUAL – kétoldalas festő- és maszkolószalag

MŰSZAKI ADATLAP (TDS)

1. Termékleírás

A Blue Dolphin HYBRID DUAL egy kétoldalas,_togglefestési és takarási célokra is alkalmas maszkolószalag, amelyet gyors, tiszta és sokoldalú felhasználásra fejlesztettek ki.
Speciális műanyag alapú hordozóval és oldószermentes, átlátszó ragasztóréteggel készül. A szalag könnyen kézzel téphető, jó tapadást biztosít a legtöbb felületen, és megfelelő körülmények között akár 14 napig tisztán eltávolítható.



2. Főbb előnyök és tulajdonságok

- Kétoldalas ragasztóréteg
- Akár 14 napos tiszta eltávolítás
- UV-álló
- Könnyen kézzel téphető
- Jó tapadás a legtöbb felületen
- Sokoldalú felhasználás (multi-funkciós)
- Gyors és tiszta alkalmazás

3. Tipikus alkalmazási területek

- festési és maszkolási munkák
- üveg, műanyag, fém felületek
- takarófólia (poly-drop cloth) rögzítése
- ideiglenes rögzítés és védelem
- felületvédelem festés közben

Szín:

- Kék

Elérhető méretek

- 19 mm × 25 m (szalagonként)

4. Szerkezeti felépítés

Jellemző	Leírás
Minőségi osztály	Általános felhasználásra alkalmas
Hordozó	Speciális műanyag keverék
Ragasztó	Oldószermentes, átlátszó
Szín	Kék

5. Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték	Egység	Tűrés
Vastagság	240	µm	±10%
Tapadás rozsdamentes acélon (180°)	8	N / 2,5 cm	–
Szakítószilárdság	30	N / 2,5 cm	±5%
Alkalmazási hőmérséklet	+18 – +25	°C	
Szervizhőmérséklet	+140	°C	rövid ideig

6. Felhasználási javaslatok

- A felület legyen tiszta, száraz, zsír- és pormentes
- Porózus felületeket (vakolat, fal) festés előtt stabilizálni és alapozni kell
- A szalagot a festék érintésszáraz állapotában távolítsd el
- Eltávolításkor lassan, kb. 45°-os szögben húzd le

⚠️ Fontos: a tiszta eltávolíthatóság függ a felület típusától, a festéktől, valamint a környezeti feltételektől (hőmérséklet, páratartalom, napsugárzás). Használat előtt próbaragasztás javasolt.

7. Tárolás

- eredeti csomagolásban
- száraz, hűvös helyen
- max. 21 °C és 50% relatív páratartalom mellett
- közvetlen napfénytől védve
- ajánlott felhasználási idő: 12 hónap

8. Biztonsági és egyéb információk

- A termék nem építőipari termék
- Nem játék, gyermekektől elzárva tartandó
- Gyúlékony: nyílt lángtól és magas hőtől távol tartandó
- Nem alkalmas elektromos vezetékek rögzítésére
- Egyszer használatos termék, nem újrahasználható
- Megfelel az (EK) 1907/2006 REACH rendeletnek, SVHC anyagot nem tartalmaz

10. Hulladékkezelés

- Termék: vegyes hulladék
- Csomagolás: a csomagoláson jelölt módon kezelendő

11. Jogi és műszaki nyilatkozat

Az itt megadott műszaki adatok tipikus értékek, és nem tekinthetők kötelező érvényű specifikációnak.
Az adatok megbízhatónak tartott vizsgálatokon alapulnak, és az ajánlott vizsgálati módszerek szerint kerültek meghatározásra.
A feltüntetett értékek kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak, és nem minősülnek a gyártó részéről garanciavállalásnak.
A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott felhasználási célra, körülményekre és alkalmazási módszerre alkalmas-e.
A forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű felhasználásból vagy az alkalmazási körülményekből eredő károkért.